

## PROVA DI RILEVAZIONE PORTATA UTILE

La prova di rilevazione portata utile relativa alle autospazzatrici aspiranti in gara sarà tenuta all'interno di uno dei siti Amsa, valutando la tara sottratta al valore di P.T.T. dichiarato.

### Condizioni della prova

**Situazione A** Cassone completamente vuoto;  
Autista e personale a terra;  
Serbatoi carburanti pieni;  
Assenza ruota di scorta;  
Livello olio idraulico al di sopra del minimo;  
Serbatoio/i acqua pieno/i.

**Situazione B** Cassone completamente vuoto;  
Autista e personale a terra;  
Serbatoi carburanti pieni;  
Assenza ruota di scorta;  
Livello olio idraulico al di sopra del minimo;  
Serbatoio/i acqua vuoto/i

### Metodo della prova

Verranno effettuate per ogni automezzo con la pesa presente all'interno del sito Amsa in cui verrà effettuata la prova n°3 pesate relativamente alla situazione A e n°3 pesate relativamente alla situazione B.

Il valore medio delle 3 pesate della situazione A e il valore medio delle 3 pesate della situazione B saranno ritenuti utili ai fini delle valutazioni di gara.

La percentuale di errore ammessa è pari a +/- 20 kg.